



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo míst. | Účel místnosti | Plocha (m ²) | Podlaha | Stěny | Strop | Poznámka |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1.01 | ZAVĚTRÍ AUTOMOBILOVÉ STÁNI | 15,08 138,0 | SKLÁDANÁ BETONOVÁ VIBROLISOVANÁ DLAŽBA | viz tabulka skladeb kčl: vnější fasáda | - | sbíjené dřevěné rošty |
| 1.02 | ZADVEŘÍ | 3,00 | keram. dlažba keram. sokl typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | keram. sokl V. 100mm |
| 1.03 | PŘEDSÍŇ | 5,85 | keram. dlažba keram. sokl typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | keram. sokl V. 100mm |
| 1.04 | WC | 2,36 | keram. dlažba keram. sokl typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | |
| 1.05 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 9,86 | keram. dlažba keram. sokl typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka omítat do výšky +2,300 | SDK podhled z desek KNAUF A13/GKR světelný nátěr | keram. sokl V. 100mm S.V. +2,250 |
| 1.06 | ŠATNA | 2,86 | keram. dlažba typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | keram. sokl V. 100mm |
| 1.07 | KOUPELNA | 6,10 | keram. dlažba typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | SDK podhled z desek KNAUF A13/GKR světelný nátěr | keram. sokl V. 100mm S.V. +2,250 |
| 1.08 | LOŽNICE | 19,85 | dřevěná dýha typ dýhy dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | |
| 1.09 | KUCHYNĚ | 16,49 | keram. dlažba typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka, za kuch. linkou keram. obklad ke spodní hraně zavešených skříní typ obkladu dle výběru investora | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | keram. sokl V. 100mm |
| 1.10 | OBÝVACÍ POKOJ | 37,06 | dřevěná dýha typ dýhy dle výběru investora | vápenná omítka | vápenná omítka s text. arm. mřížkou | |
| 1.11 | CHODBA + PROSTOR POD SCHODIŠTĚM | 9,60 | keram. dlažba typ dlažby dle výběru investora | vápenná omítka | SDK podhled z desek KNAUF A13/GKR světelný nátěr | keram. sokl V. 100mm S.V. +2,250 |
| 1.01 | TERASA | 34,15 | sbíjený dřevěný rošt fašny tl. 40mm impregnované | viz tabulka skladeb kčl: vnější fasáda | | sbíjené dřevěné rošty |
| Zastavěná plocha | | 141,15 | | | | |

| OZNAČENÍ | NÁZEV KONSTRUKCE | POZNÁMKA |
|----------|--|----------|
| [Symbol] | BETON | |
| [Symbol] | ŽELEZOBETON | |
| [Symbol] | ŘEČÍCI KONSTRUKCE — SDK PŘÍČKY | |
| [Symbol] | NOSNÉ A VÝPLŇOVÉ KČE POROTHERM | |
| [Symbol] | TEPELNÁ IZOLACE — DESKY EXPAND. POLYSTYREN | |
| [Symbol] | TEPELNÁ IZOLACE — MINERÁLNÍ VLNA | |
| [Symbol] | DŘEVĚNÉ KČE | |
| [Symbol] | KAČÍREK (ŘIČNÍ KAMENIVO) | |
| [Symbol] | ŠTERKOVÝ PODSYP — HUTNĚNÝ | |
| [Symbol] | ZEMINA — NASYPANÝ TERÉN, HUTNĚNÝ | |
| [Symbol] | ZEMINA — ROSTLÝ TERÉN | |